кнопочные переключатели



Модель		A9P		A9S	
Характерные особенности		Сверхминиатюрный кнопочный переключатель (кнопка поставляется как дополнительная опция) с двусторонней фиксацией, совмещенной с функцией “see-saw”		Сверхминиатюрный кнопочный переключатель с двусторонней фиксацией, совмещенной с функцией “see-saw”	
Размеры (мм) (ДхШхВ)		8.4 x 5.6 x 10		9.4 x 5.65 x 9.0	
Номинальный ток		50 mA при 60 VAC/VDC, 1 μA (минимальный ток) при 20 mVAC/VDC		50 mA при 60 VAC/VDC, 1 μA (минимальный ток) при 20 mVAC/VDC	
Усилие при срабатывании		С фиксацией: от 1.96N до 6.86N (200gf - 700gf) Без фиксации: от 1.47N до 3.43N (150gf - 350gf)		от 0.39N до 3.92N (40gf - 400gf)	
Тип контактов		SPDT	DPDT	SPDT	DPDT
Шток		Нажимная кнопка (Сама кнопка поставляется как дополнительная опция)		Движковый	
Тип контактов	Для монтажа в отверстия	A9P11-0011* A9P13-0011	A9P23-0011	A9S11-0011	A9S21-0011
	Угловые правые	A9P11-0012* A9P13-0012	A9P23-0012	A9S11-0012	A9S21-0012
	Угловые с вертикальным расположением	A9P11-0013* A9P13-0013	A9P23-0013		
Срок службы	Механические операции, мин.	50,000		50,000	
	Электрические операции, мин.	50,000		50,000	
Расположение выводов (вид сверху)	Выводы для монтажа в отверстия (DIP)				
	Угловые выводы правые				
	Угловые с вертикальным расположением				
*Переключатель с фиксацией		Переключение происходит в момент нажатия кнопки. Контакты возвращаются в исходное положение при вторичном нажатии кнопки. Сама кнопка всегда возвращается в исходное положение при каждом нажатии.			

OMRON

A9T		A9PS		A9TS	
Сверхминиатюрный кнопочный переключатель с двусторонней фиксацией, совмещенной с функцией “see-saw”		Ультра сверхминиатюрный кнопочный переключатель с позолоченными переключающими контактами, обеспечивающими высокую надежность		Ультра сверхминиатюрный тумблерный переключатель с позолоченными переключающими контактами, обеспечивающими высокую надежность	
8.4 x 5.6 x 10		7 x 4.5 x 7.2		7 x 4.5 x 7.2	
50 mA при 60 VAC/VDC, 1 μA (минимальный ток) при 20 mVAC/VDC		100 mA при 28 VAC/VDC, 0.1 uA (минимальный ток) при 20 mVAC/VDC		100 mA при 28 VAC/VDC, 0.1 uA (минимальный ток) при 20 mVAC/VDC	
От 0.49N до 3.43N (50gf - 350gf)		4.9N (500gf) макс		4.9N (500gf) макс	
SPDT	DPDT	SPDT	DPDT	SPDT	DPDT
Тумблер		Нажимная кнопка		Тумблер	
A9T11-0011 A9T12-0011 A9T13-0011 A9T14-0011 A9T15-0011	A9T21-0011 A9T22-0011 A9T23-0011 A9T24-0011 A9T25-0011	A9PS16-0011	A9PS26-0011	A9TS11-0011 A9TS12-0011	A9TS21-0011 A9TS22-0011
A9T11-0012 A9T12-0012 A9T13-0012 A9T14-0012 A9T15-0012	A9T21-0012 A9T22-0012 A9T23-0012 A9T24-0012 A9T25-0012	A9PS16-0012	A9PS26-0012	A9TS11-0012 A9TS12-0012	A9TS21-0012 A9TS22-0012
A9T11-0013 A9T12-0013 A9T13-0013 A9T14-0013 A9T15-0013	A9T21-0013 A9T22-0013 A9T23-0013 A9T24-0013 A9T25-0013	A9PS16-0013	A9PS26-0013	A9TS11-0013 A9TS12-0013	A9TS21-0013 A9TS22-0013
50,000		50,000		50,000	
50,000		50,000		50,000