

Изолированные щиты Для открытого и закрытого монтажа Europe Line IP30



Применение



Распределительные щиты в строительстве:

- жилищном
- коммерческом

Технические данные

Номинальное напряжение	до 400 В / 50 Гц
Номинальный ток	до 63 А
Степень защиты	IP 30/40 (без дверей)
Класс изоляции	II
Белый цвет	RAL 9016

Стандарты

DIN 43871 и DIN VDE 0603 Часть 1

Оснащение



KV UP для закрытого монтажа:

- Декоративная рама, основание и защитная крышка, сделанные из высокопрочного материала;
- Дин-рейка, держатель с клеммными колодками;
- Металлическая дверь с двойным замком, покрытая порошковой краской;
- Возможность подведения кабеля через кабельные вводы со всех сторон: сверху, снизу, спереди и сзади;
- Этикетки для маркировки цепи.

KV AP для открытого монтажа:











- Декоративная рама, основание и защитная крышка, сделанные из высокопрочного материала;
- Дин-рейка, держатель с клеммными колодками;
- Возможность подведения кабеля через кабельные вводы со всех сторон: сверху, снизу, спереди и сзади;
- Этикетки для маркировки цепи;
- Прозрачная или металлическая дверь (на заказ).

Europe Line

	Тип	Параметры выс. x шир. x тол.	Шины PE/N	Число рядов/ модулей	6-знач. код	Упаковка
 <p>Вариант для закрытого монтажа с металлической дверью</p>	KV UP 12	321 x 351 x 108*	12 / 12	1 / 12	564534	1
	KV UP 24	446 x 351 x 108*	16 / 16 +3	2 / 24	564535	1
	KV UP 36	571 x 351 x 108*	33 / 33 +3	3 / 36	564536	1
	KV UP 48	696 x 351 x 108*	33 / 33 +3	4 / 48	564537	1
* возможность регулирования глубины установки от 75 до 100 мм						
 <p>Вариант для открытого монтажа без дверей *</p>	KV AP 12	245 x 300 x 103.5	12 / 12	1 / 12	564538	1
	KV AP 24	370 x 300 x 103.5	16 / 16 +3	2 / 24	564539	1
	KV AP 36	495 x 300 x 103.5	33 / 33 +3	3 / 36	564540	1
	KV AP 48	620 x 300 x 103.5	33 / 33 +3	4 / 48	564541	1
* металлические двери цельные или прозрачные						



Дополнительные принадлежности

			Номер по каталогу	6-знач. код	Упаковка
	Металлическая дверь с окном для щитов открытого монтажа	Количество рядов 1	AAZTS12A	564061	1
		Количество рядов 2	AAZTS24A	564062	1
		Количество рядов 3	AAZTS36A	564063	1
		Количество рядов 4	AAZTS48A	564064	1
	Сплошная металлическая дверь	Количество рядов 1	AT AP12	564533	1
		Количество рядов 2	AT AP24	564546	1
		Количество рядов 3	AT AP36	564547	1
		Количество рядов 4	AT AP48	564548	1
	Металлическая дверь с окном для щитов скрытого монтажа	Количество рядов 1	AAZTS12U	564057	1
		Количество рядов 2	AAZTS24U	564058	1
		Количество рядов 3	AAZTS36U	564059	1
		Количество рядов 4	AAZTS48U	564060	1
	Замок	скрытая установка, различные ключи	AAZTU2	564349	1
		открытая установка, различные ключи	AAZTA2	564350	1
		скрытая установка, одинаковые ключи	AAZTU1	564055	1
		открытая установка, одинаковые ключи	AAZTA1	564056	1
	Клеммные колодки PE / N	12-полюсн.	AAZK12	564050	1
		16-полюсн.	AAZK16	564051	1
		33-полюсн.	AAZK33	564052	1
	Держатель для клеммных колодок	Клеммная колодка PE	AAZPN16	564047	1
		Клеммная колодка PE / N	AAZP33	564048	1
		Клеммная колодка PE / N	AAZN33	564049	1
		Клеммная колодка N	AAZPN12	564046	1
	FI-Колодка для подключения "Нейтрали"		AAZN3	564053	1
	Монтажная рейка с уменьшенной высотой	увеличивает глубину монтажа на 20 mm	AAZG1	564054	1
	Этикетки для маркировки цепи	1, 2 ряда	AAZP11	564352	1
		3, 4 ряда	AAZP12	564353	1
	Клеммная колодка "Ноль"		LK/N7	546297	1
			LK/N12	546298	1
			LK/N15	546299	1
	Клеммная колодка "Земля"		SKU 16/5	546300	1
			SKU 35/5	546301	1
	Рейка	длина 1000 мм	PS	564092	20
	Перегородка	8,75 мм для рассеивания тепла для DIN-рейки EN 50022/05.78	FST	546331	25
	Заглушка	для DIN-рейки EN 50022/05.78	EKL	546336	100



GE imagination at work